

Saures Reinigungsmittel zur Umlaufentkalkung von Plattenwärmetauschern. Flüssiges Additiv zur Erhaltung der Wasserqualität und Korrosionsschutz für Wasserring-Vakuumpumpen. Verhindert Ablagerungen an Komponenten von Wasserringpumpen. Sichert die einwandfreie Funktion und verhindert Leistungsverluste. Schmutzpartikel und Pigmente werden dispergiert. Bindet die Wasserhärte und verhindert Entwicklung von Algen. CircoDescal RPA ist optimal auf das Pumpenmaterial abgestimmt. **Hinweis:** Betriebswasser im Regelservice nach 1500 Betriebsstunden komplett austauschen. **Haltbarkeit:** Unter Einhaltung der Lagerbedingungen siehe Aufdruck "Best before". **Lagerung:** Kühl, jedoch frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. **Rahmenrezeptur:** Polyacrylsäuren, Phosphonsäuren.

Additif liquide de préservation de la qualité de l'eau et de protection anticorrosion pour les pompes à vide à anneau d'eau. Empêche les dépôts sur les éléments des pompes à anneau d'eau. Assure le parfait fonctionnement et empêche les pertes de débit. Les particules d'impuretés et les pigments sont dispersés. Stabilise la dureté de l'eau et empêche la prolifération d'algues. CircoDescal RPA est parfaitement adapté aux matériaux des pompes.

Remarque: Remplacer complètement l'eau après 1500 heures. **Durée de conservation:** dans les conditions de stockage indiquées, voir l'impression sur l'étiquette "Best before". **Stockage:** Stocker au frais, mais hors gel. Protéger contre le rayonnement solaire direct. **Formulation de base:** Acide polyacrylique, acide phosphonique.